



é um **rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **600.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **1030.0000** mm | largura - espessura de **258.0000** mm | peso de **900,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **294/600**: **294/600-C2** | **294/600-C3** | **294/600-C4** | **294/600-E** | **294/600-E/C2** | **294/600-E/C3** | **294/600-E/C3W33** | **294/600-E/C4** | **294/600-E/W33** | **294/600-EJP** | **294/600-EJP/C2** | **294/600-EJP/C3** | **294/600-EJP/C4** | **294/600-EM** | **294/600-EM/C2** | **294/600-EM/C3** | **294/600-EM/C4** | **294/600-F** | **294/600-F/C2** | **294/600-F/C3** | **294/600-F/C4** | **294/600-M** | **294/600-M/C2** | **294/600-M/C3** | **294/600-M/C4** | **294/600-MA** | **294/600-MA/C2** | **294/600-MA/C3** | **294/600-MA/C4** | **294/600-MB** | **294/600-MB/C2** | **294/600-MB/C3** | **294/600-MB/C4**

outras designações para o rolamento **294/600**: **0**

### Dados do produto

<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	294/600
<b>variante - sufixo</b>	C2, C3, C4, E, E/C2, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EJP, EJP/C2, EJP/C3, EJP/C4, EM, EM/C2, EM/C3, EM/C4, F, F/C2, F/C3, F/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, MB, MB/C2, MB/C3, MB/C4
<b>série</b>	29000
<b>construção</b>	axial
<b>categoria</b>	rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira
<b>corpo rolante</b>	rolos esféricos assimétricos
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	600.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	1030.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	258.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	600x1030x258
<b>outras designações</b>	0

<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.20.90
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral
<b>sob-consulta</b>	sim
<b>nome da montadora</b>	indeterminado
<b>código de montadora</b>	0

## Descrição

### **rolamento 294/600 é um rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **294/600**

rolamento 294/600 série: **29000**

rolamento 294/600 variações: **294/600-C2 | 294/600-C3 | 294/600-C4 | 294/600-E | 294/600-E/C2 | 294/600-E/C3 | 294/600-E/C3W33 | 294/600-E/C4 | 294/600-E/W33 | 294/600-EJP | 294/600-EJP/C2 | 294/600-EJP/C3 | 294/600-EJP/C4 | 294/600-EM | 294/600-EM/C2 | 294/600-EM/C3 | 294/600-EM/C4 | 294/600-F | 294/600-F/C2 | 294/600-F/C3 | 294/600-F/C4 | 294/600-M | 294/600-M/C2 | 294/600-M/C3 | 294/600-M/C4 | 294/600-MA | 294/600-MA/C2 | 294/600-MA/C3 | 294/600-MA/C4 | 294/600-MB | 294/600-MB/C2 | 294/600-MB/C3 | 294/600-MB/C4**

rolamento 294/600 conversões: **0**

rolamento 294/600 medida interna (eixo-d): **600.0000** mm

rolamento 294/600 medida externa (tamanho-D): **1030.0000** mm

rolamento 294/600 medida espessura (largura-B): **258.0000** mm

rolamento 294/600 medidas totais: **600x1030x258** mm

rolamento 294/600 peso : **900,0000** kg

rolamento 294/600 NCM: **8482.20.90**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---